

2018年9月吉日

お客様各位

アイジー工業株式会社

山形県東根市蟹沢上縄目 1816-12

TEL : 0237(43)1810



断熱ヴァンドNZ50/NZ50F ノンフロン化のご案内

拝啓 貴社ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。日頃はアイジー商品をご愛顧いただき、厚く御礼申し上げます。

この度、世界的な温室効果ガス排出量規制の動きに伴い、断熱ヴァンドNZ50/NZ50Fのしん材を、ノンフロン発泡剤を使用した樹脂へ切り替えますので下記の通りご案内致します。

お客様各位におかれましては、これを機にアイジー商品に一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 商 品 断熱ヴァンドNZ50/NZ50F (商品名の変更はありません)
2. 発 売 日 2018年10月1日受注開始
3. 認 定 下記の通り材料認定と防耐火構造認定が変更となります。準耐火構造認定のたて目地仕様、胴縁間隔、内装せっこうボード厚さが従来の認定(QF045NE-0026)と異なりますのでご注意ください。

●材料認定 不燃材料 NM-4598

●外壁 (非耐力壁) 防耐火構造認定

認定区分	張り方向	胴縁間隔	せっこうボード・構造仕様	認定番号
45分準耐火構造	よこ	1,500mm以下	内装張り 9.5+12.5mm 以上	QF045NE-0053(1)
			下張り 9.5mm 以上+内装張り 9.5+12.5mm 以上	QF045NE-0053(2)
			内装張り 9.5+12.5mm 以上、充てん断熱仕様	QF045NE-0053(3)
			下張り 9.5mm 以上+内装張り 9.5+12.5mm 以上、充てん断熱仕様	QF045NE-0053(4)
	たて	1,500mm以下	内装張り 9.5+12.5mm 以上	QF045NE-0055(1)
			下張り 9.5mm 以上+内装張り 9.5+12.5mm 以上	QF045NE-0055(2)
			内装張り 9.5+12.5mm 以上、充てん断熱仕様	QF045NE-0055(3)
			下張り 9.5mm 以上+内装張り 9.5+12.5mm 以上、充てん断熱仕様	QF045NE-0055(4)
防火構造	たて※・よこ	1,500mm以下	内装張り 12.5mm 以上	PC030NE-0265(1)
			内装張り 12.5mm 以上、充てん断熱仕様	PC030NE-0265(2)
			下張り 12.5mm 以上	PC030NE-0264
			下張り 12.5mm 以上 (目地にロックウールフェルト貼)	PC030NE-0269
	たて	1,500mm以下	内装張り 9.5+9.5mm 以上	PC030NE-0268(1)
			内装張り 9.5+9.5mm 以上、充てん断熱仕様	PC030NE-0268(2)

※たてつなぎ (中間水切) 部は認定の対象外です。

詳細につきましては、最寄りの営業所または担当営業へお問い合わせください。

以上