



※推奨ビス

メーカー	品名	頭タイプ	サイズ
日本パワーファスニング (株)	MBシートテクス 4.5ミリ	シンワッシャー	4.5×13
(株)ヤマヒロ	トルネードポイント	トラス (シンワッシャー)	4×12
	ジャックポイント (ミニジャック)	トラス (シンワッシャー)	4×13
若井産業 (株)	ダンパゼロ	シンワッシャー	4×14

・勾配によって使用する下葺き材が異なりますので、施工前に下葺き材の種類を確認してください。
 3.5寸未満の勾配の屋根では、本体の横ジョイント部全てにジョイント下地を施工してください。

勾配	2.5寸~3.5寸未満	3.5寸以上
流れ長さ	7m以下	20m以下
下葺き材	粘着層付き改質アスファルトルーフィング	改質アスファルトルーフィング
ジョイント下地	本体の横ジョイント部に施工	無しも可

アイジー工業株式会社	アイジールーフシリーズ参考ディテール	名称	アイジールーフ スーパーガルテクト 新築 隅棟02 (差し棟キャップD、差し棟下地N)	単位	mm	縮尺	1/2 (A3)	図番	wn007-04-02	特記	
------------	--------------------	----	--	----	----	----	----------	----	-------------	----	--