



・受木の取付位置

図の寸法\*1と\*2は勾配によって異なります。下記の対応表をご参照ください。

寸法	mm	寸法	mm
2.5 寸	99mm	4.5 寸	86mm
3 寸	95mm	5 寸	82mm
3.5 寸	93mm	5.5 寸	79mm
4 寸	89mm	6 寸	76mm

寸法	mm	寸法	mm
2.5 寸	143mm	4.5 寸	130mm
3 寸	139mm	5 寸	126mm
3.5 寸	137mm	5.5 寸	123mm
4 寸	133mm	6 寸	120mm

・片流れ用換気棟1セットには、片流れ換気棟本体のほかに、片流れ換気用水切（1本）、捨て水切（1本）、固定ビス（6本）が同梱されています。

・片流れ用棟包みは、片流れ用換気棟とつなぐため、片流れ換気用水切を併用して施工してください  
※片流れ用棟包みには、片流れ換気用水切は、同梱されておりませんので注意してください。

・勾配によって使用する下葺き材が異なりますので、施工前に下葺き材の種類を確認してください。  
3.5寸未満の勾配の屋根では、本体の横ジョイント部全てにジョイント下地を施工してください。

勾配	2.5寸~3.5寸未満	3.5寸以上
流れ長さ	7m以下	20m以下
下葺き材	粘着層付き改質アスファルトルーフィング	改質アスファルトルーフィング
ジョイント下地	本体の横ジョイント部に施工	無しも可