



・勾配によって使用する下葺き材が異なりますので、施工前に下葺き材の種類を確認してください。  
 3.5寸未満の勾配の屋根では、本体の横ジョイント部全てにジョイント下地を施工してください。

|         |                     |                |
|---------|---------------------|----------------|
| 勾配      | 2.5寸～3.5寸未満         | 3.5寸以上         |
| 流れ長さ    | 7m以下                | 20m以下          |
| 下葺き材    | 粘着層付き改質アスファルトルーフィング | 改質アスファルトルーフィング |
| ジョイント下地 | 本体の横ジョイント部に施工       | 無しも可           |

・受木の寸法は、高さ36～45mm、幅は60～80mmの範囲で選定してください。幅30～40mmの受木を使用する場合は、ダブルで施工してください。

|            |                    |    |  |    |    |    |          |    |              |    |       |
|------------|--------------------|----|--|----|----|----|----------|----|--------------|----|-------|
| アイジー工業株式会社 | アイジールーフシリーズ参考ディテール | 名称 | アイジールーフ スーパーガルテクト 改修(合板下地工法(カバー))<br>流れと垂直な壁03 (改修用壁押えD(Ⅱ)、平型面戸) | 単位 | mm | 縮尺 | 1/2 (A3) | 図番 | wrp007-06-03 | 特記 | ----- |
|------------|--------------------|----|--|----|----|----|----------|----|--------------|----|-------|