

## 安全データシート（SDS）

アイジーエコシーリング

整理番号：SDS-S1301、1302

初 版：2009年10月 1日

改 定：2025年 3月13日

アイジー工業株式会社

## 安全データシート

### 1. 化学物質等及び会社情報

- ・製品名 : アイジーエコシーリング
- ・会社名 : アイジー工業株式会社
- ・住所 : 山形県東根市蟹沢上縄目1816-12
- ・連絡先 : 寒河江工場 品質管理チーム  
電話番号 0237-86-9000 FAX番号 0237-83-3100
- ・化学品の推奨用途 : 建築用シーリング材
- ・整理番号(SDS番号) : SDS-S1301
- ・使用上の制限 : 推奨用途以外への使用は禁止する。

### 2. 危険有害性の要約

GHS分類および注意書きを含むラベル要素

GHS分類

物理化学的危険性 区分に該当しない

健康に対する有害性 急性毒性(経口) 区分に該当しない  
急性毒性(経皮) 区分に該当しない  
急性毒性(吸入：ガス) 区分に該当しない  
急性毒性(吸入：蒸気) 分類できない  
急性毒性(吸入：粉じん、ミスト) 区分に該当しない  
皮膚腐食性/刺激性 区分に該当しない  
眼に対する重篤な損傷/眼刺激性 区分2  
呼吸器感作性 分類できない  
皮膚感作性 区分に該当しない  
生殖細胞変異原性 区分に該当しない  
発がん性 区分2  
生殖毒性 区分に該当しない  
特定標的臓器毒性(単回ばく露) 区分に該当しない  
特定標的臓器毒性(反復ばく露) 区分2(肺、呼吸器)  
誤えん有害性 区分に該当しない

環境に対する有害性 水性環境有害性 短期(急性) 区分3  
水性環境有害性 長期(慢性) 区分3  
オゾン層に対する有害性 分類できない

GHSラベル要素

絵表示またはシンボル



注意喚起語 警告

危険有害性情報 H319 強い眼刺激 眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性  
H351 発がんのおそれの疑い  
H373 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ  
H402 水生生物に有害  
H412 長期継続的影響により水生生物に有害

注意書き

【安全対策】

- P201 使用前に取扱説明書を入手すること。
- P202 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
- P260 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。
- P264 取扱い後は手をよく洗うこと。
- P273 環境への放出を避けること。
- P280 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。

【応急措置】

- P305+P351+P338 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
- P337+P313 眼の刺激が続く場合：医師の診断/手当てを受けること。
- P308+P313 ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師の診断/手当てを受けること。
- P314 気分が悪いときは、医師の診断/手当てを受けること。

【保管】

- P405 施錠して保管すること。

【廃棄】

- P501 内容物や容器を、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別 混合物  
化学名又は一般名称 1成分形変成シリコン系シーリング材

化学名又は一般名称	CAS番号	官報公示整理番号 (化審法・安衛法)	含有量 (%)	化学物質管理促進法 (PRTR法)
メタノール	67-56-1	(2)-201	0.2	対象外
カーボンブラック	1333-86-4	(5)-5222	5未満	対象外
酸化チタン	13463-67-7	(1)-558、(5)-5225	5未満	対象外
酸化鉄	1309-37-1	(1)-357	5未満	対象外
すず及びその化合物	登録済み	登録済み	1未満	含有量より対象外

4. 応急措置

- 吸入した場合 新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。気分が悪い時は医師を呼ぶこと。
- 皮膚に付着した場合 直ちにすべての汚染された衣類を脱ぎ取り去ること。水又は適温の流水で洗浄した後、石鹼を用いてよく洗い落とす。気分が悪い時は医師を呼ぶこと。脱いだ衣類を再使用する前に洗濯し汚染除去すること。皮膚刺激があれば、医師の診断、手当てを求めること。
- 眼に入った場合 水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。洗浄を続けること。眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、手当てを受けること。
- 飲み込んだ場合 気分が悪い時は医師を呼ぶこと。口をすすぐこと。ただし、意識の無い場合には、口から何も与えてはいけない。嘔吐が自然に起こった時は嘔吐物が気管に入らないよう身体を斜めにする。

## 5. 火災時の措置

- 適切な消火剤： 二酸化炭素、粉末消火剤、散水、耐アルコール性泡消火剤
- 使ってはならない消火剤： 情報なし。
- 火災時の特有の危険有害性： 情報なし
- 特有の危険有害性： 火災によって刺激性、毒性及び/又は腐食性のガスを発生する恐れがある。  
加熱により容器が爆発する恐れがある。
- 特有の消火方法： 火災発生場所周辺への関係者以外の立ち入りを禁止する。  
消火作業は風上から行う。  
消火のための放水等により、環境に影響を及ぼす物質が流出しないように適切な処置を取る。  
大規模火災には、泡消火剤を用いて空気を遮断する。  
危険でなければ火災区域から容器を移動する。  
移動不可能な場合、容器及び周囲に散水して冷却する。  
消火後も、大量の水を用いて十分に容器を冷却する。
- 消火を行う者の特別な保護具： 消火作業の際は、空気呼吸器を含め適切な化学用保護衣を着用する。

## 6. 漏出時の措置

- 人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置： 作業者は適切な保護具(8. ばく露防止及び保護措置の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触やガスの吸入を避ける。  
漏洩物に触れたり、その中を歩いたりしない。  
直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。  
関係者以外の立ち入りを禁止する。  
漏洩しても火災が発生していない場合、密閉性の高い、不浸透性の保護衣を着用する。  
密閉された場所に入る前に換気する。
- 環境に対する注意事項： 排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。  
河川等に排出され、環境への影響を起こさないように注意する。
- 封じ込め及び浄化方法と機材： 危険でなければ漏れを止める。  
漏出物を取り扱うとき用いる全ての設備は接地する。  
蒸気抑制泡は蒸気濃度を低下させるために用いる。
- 二次災害の防止策： すべての発火源を速やかに取除く(近傍での喫煙、火花や火炎の禁止)。  
関係箇所に通報し応援を求める。
- 回収、中和： 少量の場合、乾燥土、砂や不燃材料で吸収し、あるいは覆って密閉できる空容器に回収する。後で廃棄処理する。  
大量の場合、盛土で囲って流出を防止し、安全な場所に導いて回収する。

## 7. 取扱い及び保管上の注意

- 取扱い
- 技術的対策： 保護手袋、衣類及び眼、顔面用の保護具を着用すること。  
周辺での高温物、スパーク、火気の使用を禁止する。一禁煙。  
容器を転倒させ、落下させ、衝撃を加え、又は引きずるなどの取扱いをしてはならない。
- 局所排気・全体喚起： 蒸気の発生源を密閉する設備または局所排気装置を設ける。
- 安全取扱い注意事項： 接触、吸入又は飲み込んではいない。

取扱い後はよく手を洗うこと。  
蒸気を吸入しないこと。  
屋外又は換気の良い区域でのみ使用すること。

保管

技術的対策： 熱、火花、裸火のような着火源から離して保管すること。一禁煙。  
容器を密閉して換気の良いところで貯蔵すること。  
保管条件： 冷所(10℃以下)、換気の良い場所で貯蔵すること。  
容器は直射日光や火気を避けること。  
指定数量以上の危険物は、貯蔵所以外の場所でこれを貯蔵してはならない。  
施錠して貯蔵すること。  
容器包装材料： 消防法及び国連輸送法規で規定されている容器を使用する。

8. 暴露防止及び保護措置

管理濃度、濃度基準値、許容濃度（ばく露限界値、生物学的ばく露指標）

成分名	メタノール	カーボンブラック	酸化チタン	酸化鉄	すず及びその化合物
管理濃度	200ppm	未設定	未設定	未設定	未設定
濃度基準値	未設定	未設定	未設定	未設定	未設定
許容濃度：産衛学会(2005年版)	200ppm	未設定	4mg/m3	未設定	未設定
ACGIH(2005年版) TLV-TWA	200ppm	3.5mg/m3	5mg/m3	5mg/m3	2mg/m3

濃度基準値：労働安全衛生規則第577条の2第2項の厚生労働大臣が定める濃度の基準

設備対策： 換気、及び洗眼器、シャワー等の設置を配慮する。

保護具

呼吸用保護具： 必要に応じた適切な呼吸用保護具を着用する。  
高濃度の化学物質を取り扱う場合は、送気マスクの着用を検討する。  
作業者がガスや蒸気にばく露される場合は呼吸用保護具(防毒マスク等)の着用を検討する。  
防毒マスクの選択については、以下の点に留意する。  
-酸素濃度が18%未満の場所では使用しない。  
-作業者が粉じんにはばく露される環境で防毒マスクを使用する場合には、防じん機能を有する防毒マスクを使用する。  
-防毒マスクは、登録型式検定機関が行う型式検定に合格した、作業に適した性能及び構造のものを選ぶ。その際、取扱説明書等に記載されているデータを参考にする。

手の保護具： 不浸透性の保護手袋の着用を検討する。  
保護手袋の選定については、以下の点に留意する。  
-取扱説明書に記載されている耐浸透性クラス等を参考にして、作業に対して余裕のある作業時間を設定し、その時間の範囲内で保護手袋を使用する。

眼、顔面の保護具： 眼の保護具(普通眼鏡型、側板付き普通眼鏡型、ゴーグル型)を着用すること。

皮膚及び身体の保護具： 長袖作業着等、必要に応じて不浸透性の保護服及び保護長靴、保護前掛けを着用する。

9. 物理的及び化学的性質

物理的状态：	ペースト状
色：	各色
臭い：	微臭
融点／凝固点：	データなし
沸点、初留点および沸騰範囲：	データなし
可燃性：	データなし
爆発下限界及び爆発上限界／可燃限界：	データなし
引火点：	100℃以上
自然発火点：	データなし
分解温度：	データなし
pH：	該当せず
動粘性率：	データなし
溶解度：	有機溶剤に溶解。
n-オクタノール／水分配係数(Log値)：	データなし
蒸気圧：	データなし
密度又は相対密度：	約1.5
相対ガス密度：	データなし
粒子特性：	データなし
その他のデータ：	データなし

10. 安定性及び反応性

安定性：	常温では安定
化学的安定性：	常温では安定
危険有害反応可能性：	データなし
避けるべき条件：	水
混触危険物質：	水
危険有害な分解生成物：	なし
(一酸化炭素、二酸化炭素、水)	

11. 有害性情報

急性毒性

	経口	経皮	吸入 (ガス)	吸入 (蒸気)	吸入 (ミスト)
メタノール	区分4 1,400mg/kg	区分に該当しない 15,800mg/kg	分類対象外	区分に該当しない >22,500ppm	分類できない
カーボンブラック	区分に該当しない 8,000mg/kg	分類できない	分類対象外	分類できない	分類できない
酸化鉄	分類できない	分類できない	分類対象外	分類できない	分類できない
酸化チタン	区分に該当しない 20,000mg/kg	区分に該当しない 10,000mg/kg	分類対象外	分類できない	区分に該当しない 6.82mg/L
すず及びその化合物	区分2 44.9mg/kg	分類できない	分類対象外	分類できない	分類できない
添加剤A	区分に該当しない 6,270mg/kg	区分に該当しない 5,859mg/kg	分類対象外	分類できない	分類できない
添加剤B	区分に該当しない 6,200mg/kg	区分に該当しない 20,000mg/kg	分類対象外	分類できない	区分に該当しない 6.82mg/L

急性毒性(経口)： 含有成分のATEから混合物としてのATEを計算し、急性毒性(経口)を「区

分に該当しない」に分類した。

急性毒性(経皮)： 含有成分のATEから混合物としてのATEを計算し、急性毒性(経皮)を「区分に該当しない」に分類した。

急性毒性(吸入：ガス)：含有成分の区分がいずれも気体ではないことから、混合物としても分類対象外とした。

急性毒性(吸入：蒸気)：含有成分が1%未満のため分類できないとした。

急性毒性(吸入：粉塵、ミスト)：  
含有成分のATEから混合物としてのATEを計算し、急性毒性(吸入：ミスト)を「区分に該当しない」に分類した。

皮膚腐食性／刺激性：

以下の各成分の含有量から「区分に該当しない」に分類した。

酸化チタン	区分に該当しない
酸化鉄	区分2
すず及びその化合物	区分3
添加剤A	区分2
添加剤B	区分該当しない

眼に対する重篤な損傷／眼刺激性：

以下の各成分の含有量から区分2に分類した。

メタノール	区分2
酸化チタン	区分2B
酸化鉄	区分1
すず及びその化合物	区分2A
添加剤A	区分2B
添加剤B	区分2B

呼吸器感作性： データなし

皮膚感作性： 以下の各成分の含有量から「区分に該当しない」に分類した。  
メタノール 区分に該当しない

生殖細胞変異原性： 以下の各成分の含有量から「区分に該当しない」に分類した。  
メタノール 区分に該当しない  
酸化チタン 区分に該当しない

発がん性： 以下の各成分の含有量から区分2に分類した。  
カーボンブラック 区分2  
酸化鉄 区分に該当しない  
酸化チタン 区分2  
添加剤B 区分1A

生殖毒性： 以下の各成分の含有量から「区分に該当しない」に分類した。  
メタノール 区分1B  
すず及びその化合物 区分2  
添加剤B 区分1A

特定標的臓器毒性(単回ばく露)：

以下の各成分の含有量から「区分に該当しない」に分類した。

メタノール	区分1(中枢神経系、視覚器、全身毒性) 区分3(麻酔作用)
酸化鉄	区分3(気道刺激性)
添加剤A	区分1(血液) 区分3(気道刺激性、麻酔作用)
添加剤B	区分3(気道刺激性、麻酔作用)

特定標的臓器毒性(反復ばく露)：

以下の各成分の含有量から区分2(肺、呼吸器)に分類した。

メタノール	区分1(中枢神経系、視覚器)
カーボンブラック	区分1(肺)
酸化鉄	区分1(呼吸器系)
すず及びその化合物	区分1(肝臓、腎臓)
添加剤A	区分2(腎臓、肝臓、呼吸器)
添加剤B	区分1(肝臓) 区分2(中枢神経系)
誤えん有害性：	分類対象外

## 1 2. 環境影響情報

### 生態毒性

水生環境有害性 短期(急性)：以下の各成分の含有量から区分3に分類した。

メタノール	区分に該当しない
カーボンブラック	区分に該当しない
すず及びその化合物	区分1
添加剤B	区分に該当しない

水生環境有害性 長期(慢性)：以下の各成分の含有量から区分3に分類した。

メタノール	区分に該当しない
すず及びその化合物	区分1
添加剤B	区分1

残留性・蓄積性： データなし

生態蓄積性： データなし

土壌中の移動性： データなし

オゾン層への有害性： データなし

## 1 3. 廃棄上の注意

残余廃棄物：

廃棄においては、関係法規並びに地方自治体の基準に従うこと。  
都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。  
廃棄物の処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を充分告知の上処理を委託する。

汚染容器及び包装：

容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規ならびに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。  
空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。

## 1 4. 輸送上の注意



## 陸上、海上、航空の国際規制及び国内規制

### 国際規則

国連番号： 非危険物  
国連輸送名： 非危険物  
国連分類： 非危険物  
容器等級： 該当しない  
緊急時応急指針番号： 該当しない  
海洋汚染物質(該非)： データなし  
MARPOL73/78附属書II及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質(該当・非該当)

### 国内規制

陸上輸送： 消防法に定められている輸送方法に従う。  
海上輸送： 船舶安全法に定められている輸送方法に従う。  
航空輸送： 航空法に定められている輸送方法に従う。

### 輸送又は輸送手段に関する特別の安全対策

輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。  
食品や飼料と一緒に輸送してはならない。  
重量物を上積みしない。

## 15. 適用法令

### 労働安全衛生法：

名称等を通知すべき、およびリスクアセスメントが必要な危険物及び有害物(57条の2, 3)：  
(令和8年3月31日まで)

メタノール、カーボンブラック、酸化チタン、酸化鉄、すず及びその化合物  
(令和8年4月1日以降)

メタノール、カーボンブラック、酸化チタン、酸化鉄、すず及びその化合物  
フタル酸ジイソノニル

名称等を表示すべき危険物及び有害物(57条)：

(令和8年3月31日まで)

カーボンブラック、酸化チタン、酸化鉄

(令和8年4月1日以降)

カーボンブラック、酸化チタン、酸化鉄  
フタル酸ジイソノニル

濃度基準値測定物質(安衛則第577条の2第2項) 該当物質なし

皮膚等障害化学物質(労働安全衛生規則594条の2(令和6年4月1日施工)及び特別規則に基づく不浸透性の保護具等の使用義務物質)

皮膚刺激性有害物質： 該当物質なし

皮膚吸収性有害物質： 該当物質なし

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(通称 PRTR法)：  
該当なし

毒物及び劇物取締法： 非該当

消防法： 非危険物

その他： なし

## 16. その他の情報

本SDSにおいて労働安全衛生法の通知対象物質の含有量が幅表示の場合は、営業機密である場合を含みます。

ホルムアルデヒド基準：(日本シーリング材工業会)ホルムアルデヒド汚染対策のための自主管理規定

アイジーエコシーリング：JSIA-845002F☆☆☆☆

引用文献

- 1) 化学物質の危険・有害性便覧（中央災害防止協会）
- 2) 許容濃度等の勧告（2005年、日本産業衛生学会）
- 3) A C G I H（2005年）

この安全データシートに記載の内容は、最善の調査に基づき現時点で入手できた情報により作成しておりますが、物理化学的性質、危険有害性等に関してはいかなる保証をするものではありません。本製品は、この安全データシートをご参照の上、使用者の責任において適正に取り扱って下さい。また、注意事項は通常の取り扱いを対象としたものなので、特殊な取扱いの場合には用途、用法に適した安全対策を実施のうえご利用下さい。

尚、法改正や新しい知見、製品の改良等に伴い、予告なく安全データシートを改定する場合があります。

## 安全データシート

### 1. 化学物質等及び会社情報

- ・製品名 : アイジーエコシーリング(Fクールホワイト)
- ・会社名 : アイジー工業株式会社
- ・住所 : 山形県東根市蟹沢上縄目1816-12
- ・連絡先 : 寒河江工場 品質管理チーム  
電話番号 0237-86-9000 FAX番号 0237-83-3100
- ・化学品の推奨用途 : 建築用シーリング材
- ・整理番号(SDS番号) : SDS-S1302
- ・使用上の制限 : 推奨用途以外への使用は禁止する。

### 2. 危険有害性の要約

GHS分類および注意書きを含むラベル要素

GHS分類

物理化学的危険性		区分に該当しない
健康に対する有害性	急性毒性(経口) 急性毒性(経皮) 急性毒性(吸入：ガス) 急性毒性(吸入：蒸気) 急性毒性(吸入：粉じん、ミスト) 皮膚腐食性／刺激性 眼に対する重篤な損傷／眼刺激性 呼吸器感作性 皮膚感作性 生殖細胞変異原性 発がん性 生殖毒性 特定標的臓器毒性(単回ばく露) 特定標的臓器毒性(反復ばく露) 誤えん有害性	区分に該当しない 区分に該当しない 分類できない 分類できない 分類できない 区分に該当しない 区分2A 分類できない 区分に該当しない 区分に該当しない 区分2 区分に該当しない 区分に該当しない 区分2(肺、呼吸器系) 分類できない
環境に対する有害性	水性環境有害性(急性) 水性環境有害性(慢性) オゾン層に対する有害性	区分に該当しない 区分に該当しない 分類できない

GHSラベル要素



注意喚起語：

警告

危険有害性情報：

- H319 強い眼刺激
- H351 発がんのおそれの疑い
- H373 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ(肺、呼吸器系)

注意書き：

【安全対策】

- P201 使用前に取扱説明書を入手すること。
- P202 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
- P260 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。
- P264 取り扱い後は手をよく洗うこと。
- P280 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。

【応急措置】

- P305+P351+P338 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
- P337+P313 眼の刺激が続く場合：医師の診察/手当てを受けること。
- P308+P313 ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師の診察/手当てを受けること。
- P314 気分が悪いときは、医師の診察/手当てを受けること。

【保管】

- P405 施錠して保管すること。

【廃棄】

- P501 内容物や容器を、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。

### 3. 組成、成分情報

化学物質・混合物の区別 混合物  
化学名又は一般名称 1成分形変成シリコン系シーリング材

化学名又は一般名称	CAS番号	官報公示整理番号 (化審法・安衛法)	含有量 (%)	化学物質管理促進法 (PRTR法)
カーボンブラック	1333-86-4	(5)-5222	1.0~2.0	対象外
酸化チタン	13463-67-7	(1)-558、(5)-5225	0.1~5.0	対象外
酸化鉄	309-37-1	1-357	1.0~2.0	対象外
スズ及びその化合物	登録済み	登録済み	0.1~1.0	含有量より対象外

### 4. 応急措置

- 吸入した場合：新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。気分が悪い時は医師を呼ぶこと。
- 皮膚に付着した場合：直ちにすべての汚染された衣類を脱ぎ取り去ること。水又は適温の流水で洗浄した後、石鹼を用いてよく洗い落とす。気分が悪い時は医師を呼ぶこと。脱いだ衣類を再使用する前に洗濯し汚染除去すること。皮膚刺激があれば、医師の診断、手当てを求めること。
- 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。洗浄を続けること。眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、手当てを受けること。
- 飲み込んだ場合：気分が悪い時は医師を呼ぶこと。口をすすぐこと。ただし、意識の無い場合には、口から何も与えてはいけない。嘔吐が自然に起こった時は嘔吐物が気管に入らないよう身体を斜めにする。

## 5. 火災時の措置

- 適切な消火剤： 二酸化炭素、粉末消火剤、散水、耐アルコール性泡消火剤  
使ってはならない消火剤： 知見なし  
火災時の特有の危険有害性： 火災によって刺激性、毒性及び/又は腐食性のガスを発生する恐れがある。  
加熱により容器が爆発する恐れがある。  
特有の消火方法： 火災発生場所周辺への関係者以外の立ち入りを禁止する。  
消火作業は風上から行う。  
消火のための放水等により、環境に影響を及ぼす物質が流出しないように適切な処置を取る。  
大規模火災には、泡消火剤を用いて空気を遮断する。  
危険でなければ火災区域から容器を移動する。  
移動不可能な場合、容器及び周囲に散水して冷却する。  
消火後も、大量の水を用いて十分に容器を冷却する。  
消火を行う者の特別な保護具及び予防措置：  
消火作業の際は、空気呼吸器を含め適切な化学用保護衣を着用する。

## 6. 漏出時の措置

- 人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置：  
作業者は適切な保護具(8. ばく露防止及び保護措置の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触やガスの吸入を避ける。  
漏洩物に触れたり、その中を歩いたりしない。  
直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。  
関係者以外の立ち入りを禁止する。  
漏洩しても火災が発生していない場合、密閉性の高い、不浸透性の保護衣を着用する。  
密閉された場所に入る前に換気する。  
環境に対する注意事項： 排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。  
河川等に排出され、環境への影響を起こさないように注意する。  
封じ込め及び浄化方法と機材：  
危険でなければ漏れを止める。  
漏出物を取り扱うとき用いる全ての設備は接地する。  
蒸気抑制泡は蒸気濃度を低下させるために用いる。  
二次災害の防止策：  
すべての発火源を速やかに取除く(近傍での喫煙、火花や火炎の禁止)。  
関係箇所に通報し応援を求める。  
回収、中和：  
少量の場合、乾燥土、砂や不燃材料で吸収し、あるいは覆って密閉できる空容器に回収する。後で廃棄処理する。  
大量の場合、盛土で囲って流出を防止し、安全な場所に導いて回収する。

## 7. 取扱い及び保管上の注意

- 取扱い  
技術的対策：  
保護手袋、衣類及び眼、顔面用の保護具を着用すること。  
周辺での高温物、スパーク、火気の使用を禁止する。一禁煙。  
容器を転倒、落下させ、衝撃を加え、又は引きずるなどの取扱いをしてはならない。  
局所排気・全体喚起：  
蒸気の発生源を密閉する設備または局所排気装置を設ける。  
安全取扱い注意事項：  
接触、吸入又は飲み込んではいない。

取扱い後はよく手を洗うこと。  
蒸気を吸入しないこと。  
屋外又は換気の良い区域でのみ使用すること。

保管

技術的対策： 熱、火花、裸火のような着火源から離して保管すること。一禁煙。  
容器を密閉して換気の良いところで貯蔵すること。  
保管条件： 冷所(10℃以下)、換気の良い場所で貯蔵すること。  
容器は直射日光や火気を避けること。  
指定数量以上の危険物は、貯蔵所以外の場所でこれを貯蔵してはならない。  
施錠して貯蔵すること。  
容器包装材料： 消防法及び国連輸送法規で規定されている容器を使用する。

8. 暴露防止及び保護措置

管理濃度、濃度基準値、許容濃度（ばく露限界値、生物学的ばく露指標）

成分名	酸化鉄	カーボン ブラック	酸化チタン	スズ及び その化合物
管理濃度	未設定	未設定	未設定	未設定
濃度基準値	未設定	未設定	未設定	未設定
許容濃度：産衛学会 (2005年版)	未設定	未設定	4mg/m <sup>3</sup>	未設定
ACGIH(2005年版) TLV-TWA	5mg/m <sup>3</sup>	3.5mg/m <sup>3</sup>	5mg/m <sup>3</sup>	2mg/m <sup>3</sup>

濃度基準値：労働安全衛生規則第577条の2第2項の厚生労働大臣が定める濃度の基準

設備対策： 換気及び洗眼器、シャワー等の設置を配慮する。

保護具

- 呼吸器保護具：
- ・状況に応じた適切な呼吸用保護具を着用すること。
  - ・高濃度の化学物質を取り扱う場合は、送気マスクの着用を検討する。
  - ・作業者がガスや蒸気にばく露される場合は呼吸用保護具(防毒マスク等)の着用を検討する。
  - ・防毒マスクの選択については、以下の点に留意する。
    - －酸素濃度が18%未満の場所では使用しない。
    - －作業者が粉じんにはばく露される環境で防毒マスクを使用する場合には、防じん機能を有する防毒マスクを使用する。
    - －防毒マスクは、登録型式検定機関が行う型式検定に合格した、作業に適した性能及び構造のものを選ぶ。その際、取扱説明書等に記載されているデータを参考にする。
- 手の保護具：
- ・不浸透性の保護手袋の着用を検討する。
  - ・保護手袋の選定については、以下の点に留意する。
    - －取扱説明書に記載されている耐浸透性クラス等を参考として、作業に対して余裕のある作業時間を設定し、その時間の範囲内で保護手袋を着用する。
- 眼、顔面の保護具：
- ・眼の保護具(普通眼鏡型、側板付き普通眼鏡型、ゴーグル型)を着用すること。
- 皮膚及び身体の保護具：
- ・長袖作業着等、必要に応じて不浸透性の保護服及び保護長靴、保護前掛けを着用する。

9. 物理的及び化学的性質

物理的状态：	ペースト状
臭い：	微臭
融点／凝固点：	データなし
沸点、初留点と沸騰範囲：	データなし
可燃性：	データなし
爆発下限界及び爆発上限界：	データなし
引火点：	100℃以上
自然発火点：	データなし
分解温度：	データなし
pH：	該当せず
動粘性率：	データなし
溶解度：	有機溶剤に溶解
n-オクタノール／水分配係数：	データなし
蒸気圧：	データなし
密度又は相対密度：	約1.5
相対ガス密度：	データなし
粒子特性：	データなし
その他のデータ：	データなし

10. 安定性及び反応性

反応性：	常温では安定
化学的安定性：	常温では安定
危険有害反応可能性：	データなし
避けるべき条件：	水
混触危険物質：	水
危険有害な分解生成物：	なし
(一酸化炭素、二酸化炭素、水以外)	

11. 有害性情報

急性毒性

	経口	経皮	吸入（ガス）	吸入（蒸気）	吸入（ミスト）
シラン化合物	区分に該当しない 7120mg/kg	区分に該当しない 3259mg/kg	区分に該当しない	区分4 2.773ppm	分類できない
カーボンブラック	区分に該当しない 15400mg/kg	分類できない	区分に該当しない	分類できない	分類できない
酸化鉄	分類できない	分類できない	区分に該当しない	分類できない	分類できない
酸化アルミニウム	区分に該当しない >5000mg/kg	分類できない	区分に該当しない	分類できない	分類できない
酸化チタン	区分に該当しない 20000mg/kg	区分に該当しない 10000mg/kg	区分に該当しない	分類できない	区分に該当しない 6.82mg/L
スズ及びその化合物	区分3 175mg/kg	分類できない	区分に該当しない	分類できない	分類できない
酸化カルシウム	区分5 3059mg/kg	分類できない	区分に該当しない	分類できない	分類できない

急性毒性(経口)： 別表に示す含有成分のATEから混合物としてのATEを計算し、急性毒性(経口)を「区分に該当しない」に分類した。

急性毒性(経皮)： 別表に示す含有成分のATEから混合物としてのATEを計算し、急性毒性(経皮)を「区分に該当しない」に分類した。

急性毒性(吸入：ガス)：別表に示す含有成分の区分がいずれも気体ではないことから、混合物としても「区分に該当しない」とした。

急性毒性(吸入：蒸気)：別表に示す含有成分が1%未満のため分類できないとした。

急性毒性(吸入：粉塵、ミスト)：別表に示す含有成分のATEから混合物としてのATEを計算し、急性毒性(吸入：粉塵、ミスト)を「区分に該当しない」に分類した。

皮膚腐食性／刺激性： 以下の各成分の含有量から「区分に該当しない」に分類した。  
酸化チタン 区分に該当しない  
酸化鉄 区分2  
スズ及びその化合物 区分3

眼に対する重篤な損傷／眼刺激性： 以下の各成分の含有量から区分2Aに分類した。  
酸化チタン 区分2B  
酸化鉄 区分1  
スズ及びその化合物 区分2B

呼吸器感作性： データなし

皮膚感作性： 各成分の含有量から「区分に該当しない」に分類した。

生殖細胞変異原性： 以下の各成分の含有量から「区分に該当しない」に分類した。  
酸化チタン 区分に該当しない  
スズ及びその化合物 区分に該当しない

発がん性： 以下の各成分の含有量から区分1Aに分類した。  
酸化チタン 区分2  
カーボンブラック 区分2

生殖毒性： 以下の各成分の含有量から「区分2」に分類した。  
酸化チタン 区分に該当しない  
スズ及びその化合物 区分に該当しない

特定標的臓器毒性(単回ばく露)： 以下の各成分の含有量から「区分に該当しない」に分類した。  
区分2(全身毒性、消化器)  
酸化鉄 区分3(気道刺激性)  
酸化アルミニウム 区分3(気道刺激性)  
シラン化合物 区分2(中枢神経系)  
区分3(麻酔作用)

特定標的臓器毒性(反復ばく露)： 以下の各成分の含有量から区分2(呼吸器系)に分類した。



カーボンブラック	区分1(肺)
酸化鉄	区分1(呼吸器系)
酸化アルミニウム	区分1(吸入：肺)
スズ及びその化合物	区分1(肝臓、腎臓)
シラン化合物	区分2(膀胱)

誤えん有害性： 区分に該当しない

## 1 2. 環境影響情報

### 生態毒性

水生環境有害性 短期(急性)：

以下の各成分の含有量から「区分に該当しない」に分類した。

シラン化合物	区分に該当しない
スズ及びその化合物	区分1

水生環境有害性 長期(慢性)：

以下の各成分の含有量から区分外に分類した。

シラン化合物	区分に該当しない
スズ及びその化合物	区分1

残留性・分解性： データなし

生態蓄積性： データなし

土壌中の有害性： データなし

オゾン層への有害性： データなし

## 1 3. 廃棄上の注意

残余廃棄物： 廃棄においては、関係法規並びに地方自治体の基準に従うこと。  
都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。  
廃棄物の処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を充分告知の上処理を委託する。

汚染容器及び包装： 容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規ならびに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。  
空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。

## 1 4. 輸送上の注意

陸上、海上、航空の国際規制及び国内規制

### 国際規則

国連番号：	非危険物
国連輸送名：	非危険物
国連分類：	非危険物
容器等級：	該当しない
緊急時応急指針番号：	該当しない
海洋汚染物質(該非)：	データなし

MARPOL73/78附属書II及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質(該当・非該当)

### 国内規制

陸上輸送： 消防法に定められている輸送方法に従う。  
海上輸送： 船舶安全法に定められている輸送方法に従う。

航空輸送：航空法に定められている輸送方法に従う。  
輸送の特定の安全対策及び条件  
輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。  
食品や飼料と一緒に輸送してはならない。  
重量物を上積みしない。

## 15. 適用法令

労働安全衛生法：

施工令 別表第一 危険物(第一条、第六条、第九条)	該当なし
有機溶剤中毒予防規則(有規則)	該当なし
特定化学物質予防規則(特化則)	該当なし

名称等を通知すべき、およびリスクアセスメントが必要な危険物及び有害物(57条の2, 3)：  
(令和8年3月31日まで)

カーボンブラック、酸化チタン、酸化鉄、スズ及びその化合物  
(令和8年4月1日以降)

カーボンブラック、酸化チタン、酸化鉄、スズ及びその化合物  
フタル酸ジイソノニル

名称等を通知すべき危険物及び有害物(57条)：  
(令和8年3月31日まで)

カーボンブラック、酸化チタン、酸化鉄  
(令和8年4月1日以降)

カーボンブラック、酸化チタン、酸化鉄  
フタル酸ジイソノニル

労働安全衛生規則第五百七十七条の二第三項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの(がん原性物質)

非該当

濃度基準値設定物質(安衛則第577条の2第2項)

該当物質なし

皮膚等障害化学物質(労働安全衛生規則第594条の2(令和6年4月1日))及び特別規則に基づく不浸透性の保護具等の使用義務物質

皮膚刺激性有害物質：該当物質なし

皮膚吸収性有害物質：該当物質なし

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(通称 PRTR法)：

該当物質なし

毒性及び劇物取締法：非該当

消防法：非危険物

その他：なし

## 16. その他の情報

本SDSにおいて労働安全衛生法の通知対象物質の含有量が幅表示の場合は、営業機密である場合を含みます。

引用文献

- 1) 化学物質の危険・有害性便覧(中央災害防止協会)
- 2) 許容濃度等の勧告(2005年、日本産業衛生学会)
- 3) A C G I H (2005年)

この安全データシートに記載の内容は、最善の調査に基づき現時点で入手できた情報により作成しておりますが、物理化学的性質、危険有害性等に関してはいかなる保証をするものではありません。本製品は、この安全データシートをご参照の上、使用者の責任において適正に取り扱って下さい。また、注意事項は通常の取り扱いを対象としたものなので、特殊な取扱いの場合には用途、用法に適

した安全対策を実施のうえご利用下さい。

尚、法改正や新しい知見、製品の改良等に伴い、予告なく安全データシートを改訂する場合があります。